



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICHE TECNICHE DATOS TÉCNICOS DANE TECHNICZNE	STANDARDS	787 POLYPLAN Tent Antiwicking SERIES
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tkanina bazowa	DIN 60001	Polyester Antiwicking
Bindung weave	armatura ligamento splot	DIN ISO 9354	L 1/1
Flächengewicht total weight	peso totale peso total masa powierzchniowa	DIN EN ISO 2286-2	670 (g/m²)
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	DIN EN ISO 1421	3000/2800 (N/5cm)
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza alla rottura resistencia al desgarre wytrzymałość na rozdzielanie	DIN EN 17679	300/280 (N)
Haftung adhesion	adesione adherencia adhezja	DIN EN ISO 2411 (Probe verschweißt/sample welded)	100 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío odporność na niskie temperatury	DIN EN 1876-1	-40° C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor odporność cieplna	PA-S04-622 (intern)	+70° C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color odporność na światło	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7
Brandverhalten (Zertifikate werden laufend aktualisiert) flame retardancy (certificates are continuously updated)	comportamento al fuoco (I certificati vengono aggiornati costantemente) comportamiento ante el fuego (Los certificados se actualizan continuamente.) reakcja na ogień (certyfikaty są regularnie aktualizowane)	DIN EN 13 501-1	B-s2, d0 (weiß, white, bianco, blanco, biały)

APPLICATIONS

SPECIAL FEATURES

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change in view of technical upgrades. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for uses other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not constitute any quality agreement. They refer to (the) goods in original condition without any processing and handling by the customer. The given data are informative only and merely serve(s) as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.


HALLS AND TENTS

SATTLER
PRO-TEX



787 POLYPLAN Tent Antiwicking SERIES





Aus gutem Grund setzen führende Zelthersteller seit vielen Jahren auf POLYPLAN Tent Antiwicking. Kompromisslose Qualitätsansprüche bedingen ein hochfestes antiwicking Grundgewebe mit perfekter Planlage und Formstabilität, hochqualitative Komponenten für die PVC-Beschichtung und eine Oberflächenversiegelung, die nicht nur Wind und Wetter sondern auch höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Jetzt auch als SERIES Edition. Qualität wirtschaftlich gedacht.

Anwendungen:
Veranstaltungszelte, leichte textile Architektur mit FR-Anforderung

- Leistung & Nutzen:**
- Antiwicking und fungizide Ausrüstung ➡ schützen vor mikrobiellem Befall des Grundgewebes und garantieren schöne Optik
 - Hochglanz Oberflächenversiegelung ➡ sorgt für schöne Optik und sehr gute Reinigungseigenschaften
 - flammhemmend ausgerüstet ➡ zur Einhaltung der DIN EN 13501-1



There is a good reason why leading tent manufacturers have been relying on POLYPLAN Tent Antiwicking for many years. Uncompromising quality standards require a high-strength antiwicking base fabric with perfect flatness and dimensional stability, high-quality components for the PVC coating, and a surface seal that not only withstands wind and weather but also meets the highest aesthetic standards. Now also available as a SERIES Edition. Quality with economic efficiency in mind.

Applications:
event tents, light tensile structures with FR-requirements

- Performance & Benefit:**
- antiwicking and fungicide treatment protect against microbial attacks ➡ guarantee aesthetic look
 - high-glossy surface sealing ➡ perfect look and cleanability
 - flame-retardant ➡ compliant with DIN EN 13501-1



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem **Fabric Selector** | All details to our fabric range are available in our **Fabric Selector** | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro **Fabric Selector** | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro **Fabric Selector** | Wszystkie szczegóły dotyczące naszej gamy tkanin są dostępne w naszym **Fabric Selector**

protex.sattler.com

Non a caso, da molti anni i principali produttori di tende si affidano a POLYPLAN Tent Antiwicking. I suoi standard di qualità ineccepibili richiedono un tessuto di base antiwicking altamente resistente con una perfetta planarità e stabilità dimensionale, componenti di alta qualità per il rivestimento in PVC e una sigillatura superficiale che soddisfi non solo le esigenze di resistenza alle intemperie, ma anche i più elevati standard estetici. Ora disponibile anche nella SERIES Edition. Massima qualità pensata in chiave economica.

- Utilizzi:**
Tende per eventi, architettura tessile leggera con richiesta FR
- Prestazione e vantaggi:**
- Antiwicking e finissaggio fungicida ➡ proteggono il tessuto di base da infestazioni microbiche e ne garantiscono l'estetica
 - Finissaggio lucido della superficie ➡ garantisce estetica ed eccellenti caratteristiche di pulizia
 - Finissaggio ignifugo ➡ conforme alla norma DIN EN 13501-1

Por una buena razón, los principales fabricantes de tiendas de campaña confían desde hace muchos años en POLYPLAN Tent Antiwicking. Las exigencias de calidad sin concesiones requieren un tejido base antiwicking de alta resistencia con una planitud y una estabilidad dimensional perfectas, componentes de alta calidad para el revestimiento de PVC y un sellado de la superficie que no solo resista el viento y las inclemencias del tiempo, sino que también satisfaga las más altas exigencias estéticas. Ahora también disponible en la edición SERIES. Calidad pensada de forma económica.

- Aplicaciones:**
Carpas para eventos, arquitectura textil ligera con requisitos FR (retardante al fuego)
- Propiedades y beneficios:**
- Tejido Antiwicking y acabado fungicida ➡ protege contra contaminación microbiana en el tejido base y garantiza una apariencia estética
 - Acabado brillante en la superficie ➡ le da una apariencia estética y buenas propiedades de limpieza
 - Tratamiento retardante al fuego ➡ para el cumplimiento de la norma DIN EN 13501-1

Nie bez powodu czołowi producenci namiotów od wielu lat stawiają na POLYPLAN Tent Antiwicking. Bezkompromisowe wymagania jakościowe wymagają zastosowania wytrzymałej tkaniny podstawowej o doskonałej równości powierzchni i stabilności kształtu, wysokiej jakości komponentów do powlekania PVC oraz uszczelnienia powierzchni. POLYPLAN Tent Antiwicking spełnia nie tylko wymagania dotyczące odporności na wiatr i warunki atmosferyczne, ale także najwyższe wymagania estetyczne. Teraz również w wersji SERIES Edition. Jakość z myślą o ekonomii.


- Zastosowania:**
Namioty eventowe, lekka architektura tekstylna z wymaganiami FR
- Wydajność i korzyści:**
- Wykończenie anti-wicking i grzybobójcze ➡ chronią przed atakiem mikroorganizmów na tkanę podstawową i gwarantują piękny wygląd
 - Wysokopolyskowa powłoka uszczelniająca ➡ zapewnia piękny wygląd i bardzo dobre właściwości czyszczące
 - Wyposażone w powłokę ognioodporną ➡ zgodnie z normą DIN EN 13501-1



**SATTLER
PRO-TEX**

Art. 787 Antiwicking SERIES

HALLS AND TENTS



787 S14 | POLYPLAN Tent Antiwicking SERIES

|↔| 250/300 cm

Verwandte Produkte | related products | Articoli simili | Productos relacionados | Produkty podobne :
POLYPLAN Candy, POLYPLAN All-in-One FR, POLYPLAN Tent Light, POLYPLAN Tent Light Matt, POLYPLAN Hall PVDF